

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3010i

TASKalfa 3510i

SISTEMI MULTIFUNZIONE
MONOCROMATICI A3

AFFIDABILITÀ E VERSATILITÀ PER GLI UFFICI MODERNI.



TASKalfa3010i e TASKalfa3510i sono i nuovi sistemi multifunzione KYOCERA in grado di rispondere alle differenti necessità documentali. La modularità d'offerta assicura la rispondenza delle necessità applicative nel tempo; mentre l'affidabilità e semplicità d'utilizzo rappresentano il reale valore aggiunto per l'utilizzatore.

- > Fino a 35 ppm – B/N – A4
- > Memoria RAM: 2 GB e Hard disk per archiviare dati: 160 GB
- > Stampa di rete, mobile printing e scansione a colori (standard)
- > Funzionalità fax (opzionale): dual fax, internet fax e fax di rete
- > Alimentatore originali fronte/retro e alimentatore originali con inversione (opzionali)
- > Finisher con funzione di pinzatura e foratura (opzionale)
- > Funzioni e tool di sicurezza dati e accessi
- > Componenti a lunga durata

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA laser monocromatica, piattaforma di sviluppo HyPAS™

Velocità motore (pagine per minuto):

TASKalfa 3010i: Fino a 30/15 ppm A4/A3

TASKalfa 3510i: Fino a 35/17 ppm A4/A3

Risoluzione: 600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit per una qualità di stampa equivalente a 9.600 dpi x 600 dpi

Tempo di riscaldamento dall'accensione: Circa 23 secondi o inferiore

Tempo di uscita della prima pagina:

TASKalfa 3010i: Circa 3,6 secondi o inferiore

TASKalfa 3510i: Circa 3,6 secondi o inferiore

Processore: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz

Memoria (standard): RAM 2 GB + HDD 160 GB

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot per print server opzionale, slot per scheda SD opzionale, slot per Fax System opzionale

Dimensioni (L x P x A): Unità principale 594 x 738 x 683 mm

Unità principale + cassetto carta opzionale: 594 x 738 x 1008 mm

Peso: Unità principale circa 67 kg

Alimentazione elettrica: 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

Stampa:

TASKalfa 3010i: 620 W

TASKalfa 3510i: 660 W

Modalità pronto: 120 W

Modalità a riposo: priorità ripristino 9,4 W o inferiore, priorità risparmio energetico 1,6 W o inferiore

Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296):

TASKalfa 3010i: Stampa: 48,4 dB(A) LpA

Modalità pronto: 26,3 dB(A) LpA

TASKalfa 3510i: Stampa: 48,8 dB(A) LpA

Modalità pronto: 25,2 dB(A) LpA

Certificazioni:

GS, TÜV, CE
Questi prodotti sono stati realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.
Compatibilità RoHS

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:

By-pass multiuso: 100 fogli, 45–256 g/m², A6R-A3, cassetto carta universali 2 x 500 fogli, 60–163 g/m², A5R-A3; capacità carta massima (con accessori opzionali): 4.100 fogli A4

Unità fronte-retro standard: Supporta i formati A5R-A3, 60–163 g/m²

Capacità di uscita carta: 300 fogli faccia in giù, (250 + 50 fogli separatore lavori) capacità massima output con opzioni 3.250 fogli.

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe

Emulazioni: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.4 o superiore, UNIX, LINUX, come anche altri sistemi operativi a richiesta.

Protocolli supportati e stampa in rete: TCP/IP, NetBEUI, FTP, LPR, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print

Font / codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3), 8 font (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più un codice a barre bidimensionale (PDF-417)

Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantiene, stampa privata, memorizza lavoro e funzione gestione lavoro.

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A3

Copia continua: 1–999

Zoom: 25–400 % con incrementi dell'1 %

Riduzioni e ingrandimenti prefissati: 5R / 5I

Funzioni digitali: Una-scansione-molte-stampe, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, numerazione pagine, modo copertina, copia libretti, interruzione copia, sovrapposizione modulo, spostamento margine, funzione timbro, funzione salta pagina bianca.

Modo esposizione: Automatico, manuale: 7 o 13 passaggi

Regolazioni immagine: Testo + foto, testo, foto, mappa

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, scansione WSD

Velocità di scansione: (A4, 300 dpi scansione fronte-retro con DP-772) b/n 160 immagini al minuto, a colori 80 immagini al minuto

Risoluzione di scansione: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 scale di grigi)

Formato massimo di scansione: A3

Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

Protocollo di rete: TCP/IP

Tipi di file: PDF alta compressione, PDF criptato, PDF/A (1a & 1b) PDF ricercabile (opzionale), JPEG, TIFF, XPS

FUNZIONI FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33,6 kbps

Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)

Risoluzione Fax

Normale: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi

Formato massimo originale: A3

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Standard 12 MB, max. 128 MB

Caratteristiche: Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, doppia linea fax con secondo Fax System.

CONSUMABILI

Durata media toner in modalità continua con copertura del 6% pagina A4

Toner-Kit TK-7105: Toner nero per 20.000 pagine (TASKalfa 3010i)

Toner-Kit TK-7205: Toner nero per 35.000 pagine (TASKalfa 3510i)

Cartucce punti metallici: SH-10 per DF-770 (D) SH-12 per DF-791

OPZIONI

Fax System (W) B

Internet Fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A): Soluzione Scan to PDF ricercabile (OCR integrato)

Gestione carta

DP-773 Alimentatore di originali: (con inversione), 50 fogli, 45–160 g/m² (solo fronte), 50–120 g/m² (duplex), A5R-A3

DP-770(B) Alimentatore di originali: (con inversione), 100 fogli, 45–160 g/m² (solo fronte), 50–120 g/m² (fronte-retro), A5R-A3

DP-772 Alimentatore di originali: (fronte-retro in un unico passaggio) 175 fogli; 35–220 g/m² (solo fronte), 50–220 g/m² (fronte-retro); A6R-A3

PF-791 Cassetti carta: 2 x 500 fogli, 60–256 g/m², A5R-A3

PF-810 Cassetto carta alta capacità: 3.000 fogli, 60–256 g/m², A4, B5, letter

DT-730(B) Vassoio documenti

DF-791* Finisher per documenti + AK-740

Vassoio principale: max. 3.000 fogli A4; max. 60–256 g/m²; vassoio secondario: max. 200 fogli; max. B5R-A3; pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, B5-A3

DF-770(D)* Finisher per documenti + AK-740

Vassoio: 1.000 fogli A4, 60–256 g/m², B5E-A3, 3 posizioni di pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3

* Per l'installazione dei Finisher è necessaria l'opzione Bridge Unit AK-740

PH-7C/PH-7D Foratrice per DF-791/DF-770(D):

2-fori e 4-fori/tipo svedese 60–256 g/m², A5R-A3

MT-730(B) Sorter Mailbox per DF-791

7 scomparti x 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60–163 g/m²

Memoria Fax

MM-16-128: Memoria immagine (128 MB)

Sicurezza

Data security kit (E): In linea con ISO 15408 (Common Criteria) con livello di sicurezza EAL3

Printed Document Guard Kit (B)

USB IC Card Reader e Card Reader Holder (E)

UG-33: Supporto ThinPrint

UG-34: Emulazioni (IBM Proprietary/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interfacce di rete

IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Interfaccia di rete Wireless

Copilastra (E)

CB-810 mobiletto di supporto in legno

CB-811 mobiletto di supporto in metallo

Compatibilità Software: KYOCERA NetAdmin, KYOCERA NetViewer, KYOCERA Net Direct Printing, Status Monitor, Business Applications.

Soluzioni HyPAS: Colour Control, SmartFax & SmartScan, LanguageSelect, Panel Plus, Quick Form, Cloud Connect; Client Application per Equitrac, MyQ, Cortado Personal Printing



HyPAS™

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Verdi 89/91 – 20063 Cernusco s/N (MI) Italia

Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179600

www.kyoceradocumentsolutions.it – E-mail: info@dit.kyocera.com